cyan magenta yellow black

THERMO-BUROK

A passzív ház barátja

HŐSZIGETELÉS MESTERFOKON

PREMIUM TB SPECIAL

RENDSZERREL

A PREMIUM TB SPECIAL rendszer egy új koncepción alapuló megoldás hőhídmentes homlokzati hőszigeteléshez. A rendszer lényegesen eltér a jelenleg alkalmazott rendszerektől. A legjelentősebb eltérés a szerelés sorrenden alapul: **- először dübelezzünk, majd utána ragasztunk.** HOGYAN? No, ez az. Itt a megoldás: **A megoldás a PREMIUM TB SPECIAL rendszer alkalmazása.**

Premium TB Special tábla.

Bejelöljük a három függőleges dübelvonal helyét, majd megrajzoljuk.

Megfúrjuk a dübelek helyét a dübelvonalak mentén, majd fordítva belehelyezzük a dübeleket, csavarokat.

Gyorskötő ragasztóval (cemenet, PU, stb) beragasztjuk a fém dübeleket (pl.: Reisser csavar) a furatokba. A táblánkénti, 9 db beragasztott dübel helyzete.

A Premium TB Special tábla előkészítése.

MAPEI Mapetherm Ragasztótapasz felvitele az EPS táblákra pont-perem módszer alkalmazásával.

A Premium TB Special tábla falra ragasztása.

A felragasztott Premium TB Special tábla beállítása, ellenőrzése.

A hőszigetelő tábla EPS anyagból készül, formahabosítással. Az anyaga lehet fehér klasszikus hungarocell, grafittartalmú hungarocell, vagy vízszigetelő (lábazati) pl. kék, zöld színű hungarocell.
Nyomószilárdsága 70kPas – 200kPas • A tábla vastagsága 8cm-től 50cm-ig terjedhet. • Táblaméret 1200x600x(80 – 500)

BOVIRA ZRt.: 6754 Újszentiván, Rózsa u. 42/B.6724 Szeged, Vásárhelyi Pál utca 4.
Tel.:+36 62/559-940 • T./Fax: +36 62/541-376 • +36 30 239-6634

cyan magenta yellow black

MOTTÓ: *Előbb dübelezz, utána ragassz!*

MEGOLDÁS: a PREMIUM TB SPECIAL rendszer alkalmazása

Előnyei:

1. **Kitűnő dübelezési rendszer, a dübelek fémből készülnek, nagy terhelhetőséggel**
2. **Biztonságos a dübel falba való csatlakoztatása**
3. **Könnyen pozícionálható a hőszigetelő tábla**
4. **Gyors és egyszerű a szerelés, ragasztás**
5. **Kiváló minőségű homlokzati hőszigetelés létrehozása**
6. **Hőhídmentes szerelés**
7. **biztonságos, nagy teherbírású dübelezés**
8. **költségcsökkentő**

A PREMIUM TB SPECIAL ragasztóanyaga MAPETHERM Ragasztótapasz.
PREMIUM TB SPECIAL: Expandált polisztirol hőszigetelő rendszer képes szerelési összeállítása
A PREMIUM TB SPECIAL hőszigetelő tábla fejlesztésének a főbb célkitűzései:
A rendszer létrehozásának legfőbb célja a felsorolt előnyök mellett a kivitelező szakemberek maximális ragaszkodása a Premium TB Special - hoz.
Mint látjuk a dübelek elhelyezése rejtett – hő hídmentes kivitelű. A táblába min. három „V” alakú horony van gyárilag kialakítva, melynek a mérete a tábla vastagságától függően változtatható. Vastagabb tábla mélyebb horony és fordítva.

Pár szó a dübelről:
A dübel kiválasztása egyszerű feladat, társaságunk minden esetben rozsdamentes, tőcsavart javasol, tehát fém, nagy teherbírású csavart. Kézenfekvő a már meglévő, roppant könnyen és olcsón beszerezhető Reisser csavar, különböző méretben ráadásul rozsdamentes kivitelben is kapható. A fémcsavart a furatba fejjel befelé, módon helyezzük el a maximális kapaszkodás elérése céljából. A fémcsavar hosszának a kiválasztásánál figyelembe kell venni a falba való süllyesztés min. 50mm mélységét, valamint a „V” horony mélységének a teljes átfedését. Mivel a fémcsavar hegyes kivitelű, hosszabb fémcsavar is elhelyezhető, mert a tábla felhelyezése folyamán könnyen rászúrható a fémcsavarokra. A fémcsavarok – dübelek helyét falon az előre megrajzolt vertikális vonalon szabadon határozhatjuk meg. A fémcsavarok – dübelek száma min. 6db, max. 9db javasolt, kiválasztásuk mindig a terhelés függvényében történjen. Nem ajánlott 5mm alatti csavarátmérő használata.

A ragasztóanyagról és a ragasztásról:
A ragasztóanyag cementkötésű MAPETHERM Ragasztótapasz. A ragasztás teljes mértékben úgy történik, mint a klasszikus jól bevált pont-peremragasztás. A különbség a „V” hornyok feltöltése MAPETHERM Ragasztótapasszal, amely részét képezi a perem ragasztásnak. A hornyokba megszilárdult ragasztó és a 9db fém dübellel maximális garancia a tökéletes rögzítéshez és ragasztáshoz. A Premium TB Special kimondottan nagy előnyökkel bír a vastagabb 12, 15, 18, 20, 25sm vastagságú hőszigetelő táblák elhelyezésekor.

- **Tökéletes dübelezés**
- **Nagy teherbírás**
- **Hő hídmentes kivitel**
- **Költségcsökkentés**

Ezt mondták a kivitelezők a rendszerről:

- **Egyszerű és gyors táblaszerelés, dübelezés és beállítás**
- **Egyszerű és gyors ragasztás**
- **Hő hídmentes illesztések**
- **Matrac effektus megszüntetése**
- **Biztonságos dübelezés**
- **Csökken a kivitelezési költség**

Kijelenthetjük, hogy ez egy prémium minőségű, **SZABADALMI OLTALOMMAL VÉDETT** termék!

BOVIRA ZRt.: 6754 Újszentiván, Rózsa u. 42/B. 6724 Szeged, Vásárhelyi Pál utca 4.
Tel.:+36 62/559-940 • T./Fax: +36 62/541-376 • +36 30 239-6634